

# 取扱説明書

GKJ101 調圧ジョイント

本品は“簡単水やりシステム”シリーズの専用パーツです。

※必ず専用パーツ(別売品)と接続してください。



**注意**


●本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。  
●設置後に必ず、接続部より水漏れがないか確認してください。●火気の近くで使用しないでください。●改造しないでください。●常温以外の水を使用しないでください。●上水道の水を使用してください。井戸水などの水道水以外を使用すると、小石や藻などの異物が製品につまり、水が出なくなる場合があります。

**破損による水漏れのおそれがあります**

●凍結破損防止のため、製品内部の水を十分に抜いてください。開口部を下に向けた状態で上下に振って水をきり保管してください。(右図)

**故障のおそれがあります**

●藻や砂などが製品内部に入った場合は洗い流してください。



## コネクター

はずす時はスライドリングを持って引き抜いてください。

## ストレーナ付きパッキン

ゴミなどの異物の侵入を防ぐものです。ゴミなどが溜まった時は、取りはずして水で洗い流してください。

※紛失しないようにしてください。  
※正しい向きで取り付けてください。

## パッキン

※紛失しないようにしてください。


## ロックナット

## 取り付け手順

- ①ロックナットをゆるめます。
- ②ホースをロックナットの窓から見えるまで差し込みます。
- ③ロックナットをしめます。

## 9mm水やりホース(別売品)

※水平にカットしてください。



— 製品のお手入れ、保管について —

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

## 製品仕様

用途：一般家庭での屋外散水用  
最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm<sup>2</sup>)  
耐熱温度：60℃ 金属材料：ステンレス  
原料樹脂：ポリプロピレン、ポリアセタール  
ABS樹脂  
ゴム材料：EPDM、NBR

保証期間 お買い上げ日より2年間

通話料 **0120-37-5580**  
受付時間 平日(土・日・祝日は除く)  
9:00~12:00、13:00~17:00

使用上の注意、製品仕様に基づくご使用で、保証期間内に万一故障した場合、当社までご連絡ください。保証期間起算のためシートを大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

## 株式会社 タカギ

<http://www.takagi.co.jp/>

〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1  
MADE IN JAPAN / TAIWAN DJ04